



POWER-ALL
Energía Segura, Protección Continua



UPS ON-LINE

DOBLE CONVERSIÓN

SERIE FRUK 3, 6, 10, 15 y 20 KVA

El UPS SERIE FRUK tipo torre de tecnología "On-line", Doble Conversión, proporciona un factor de potencia de salida de 1.0 y 0.9 con desempeño y eficiencia más altos para las aplicaciones críticas.

Cuenta con transformador de aislamiento en la salida. Los UPS de esta serie son adecuados para proteger equipos Médico, de IT, Redes, Comerciales e Industriales.



Características principales

- Capacidades de 3, 6, 10, 15 y 20 KVA
- ON- LINE, Doble Conversión
- Corrección activa del factor de potencia de entrada 0.99
- Rango entrada 176 a 264VAC
- Salida 120/208/220/240 +/-1%
- Bypass de mantenimiento incluido
- Con transformador de aislamiento a la salida
- Onda senoidal pura a la SALIDA
- Función de convertidor de frecuencia
- Pantalla LCD digital para diagnóstico
- Función de apagado de emergencia (EPO)
- Puerto serial, SNMP opcional
- Banco de baterías interno y opción de bancos externos
- Cold start - arranque en baterías
- Paralelable por capacidad o redundancia hasta 3 equipos (6,10, 15 y 20 KVA)

UPS ON-LINE

DOBLE CONVERSIÓN

SERIE FRUK 3, 6, 10, 15 y 20 KVA



MODELO	FRUK19-3K	FRUK19-6K	FRUK19-10K	FRUK19-15/20K
CAPACIDAD	3000VA / 2700W	6000VA / 6000W	10000VA / 10000W	15KVA / 13.5KW 20KVA/18KW
ENTRADA				
Rango de voltaje (VCA)	220 VAC (176 a 264 VAC)			
Frecuencia (Hz)	50 o 60 Hz +/- 4Hz			
Fases	Monofásico a 220VCA, 1F+TF, 3 hilos o Bifásico 2F+TF 3 hilos			
Conexión	cable flexible + Hw	Hardwired		
SALIDA				
Voltaje (VCA)	120 / 220 / 230 / 240 +/- 1% configurable			
Frecuencia (Hz)	60 +/- 0.1 %			
Conexión	6xNEMA5-15R + Hw	Hardwired		
Forma de onda	Senoidal pura, THD<3% carga líneal, <7% carga no líneal			
Tiempo de transferencia	0 mseg			
Eficiencia	Mayor a 88%			
Factor de cresta	3:1			
Sobrecarga	Operación normal: hasta 115% por 1 min. En batería: carga superior a 115% por 10 seg.			
Bypass	Automático y manual incluido en el equipo			
BATERÍAS				
Tipo	VRLA internas para modelo estándar y en gabinetes externos para tiempos extendidos			Solo externas
Voltaje	72VCD	240VCD		288VCD
Precisión	±1%			
Tiempo de respaldo	5 y hasta 46 min	5 y hasta 60 min	5 min y hasta 56 min	4 min y hasta 54 min
OTRAS CARACTERÍSTICAS				
Protección	Bajo voltaje de baterías, sobrecarga, corto circuito, exceso de temperatura			
Comunicación	RS 232, USB, soporta Windows98/2000/2003/2008/7/8, Linux y MAC, SNMP (opcional)			
Alarma	Sobrecarga, bajo voltaje de baterías, entrada fuera de rango, operación anormal y falla de UPS			
Panel de señalización	Pantalla LCD para monitoreo del estado del UPS y LEDs indicadores			
Altura de operación	Hasta 2500 m			
Temperatura de operación	0°C - 40°C			
Humedad relativa	0-95% (sin condensación)			
Ruido acústico	< 45 dB a 1m			
Peso (kg)	56	117	142	188
Dimensiones (cm)AxFxP	44.8 x 19 x 42.6	58 x 25 x 59.2	82.6x25x59.2	89 x 35 x 65

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso