

NUESTROS MODELOS

Modelo :	RB-2200	RB-4000	RB-6000	RB-8000	RB-12000	RB-16000	RB-18000	RB-20000	RB-30000
Entrada									
Voltaje	220V								
Capacidad kva	2.2	4	6	8	12	16	18	20	30
Protección de sobrecarga	Interruptor Termomagnético								
Rango de entrada	±18%								
Distorsión armónica	Menor 2%								
Factor de potencia	Igual al de la carga								
Fases	2 Fases								
Frecuencia	50-60Hz								
Salida									
Voltaje	220v ±5%								
Frecuencia	50-60Hz								
Tiempo de respuesta	Máximo 16ms								
Fases	2 Fases								
Eficiencia	95% a plena carga								
Protección	Apertura de circuito								
Características									
Corriente max. por fase	7A	15A	19A	36A	54A	72A	81A	90A	136A
Altitud máxima de operación	<3000 metros								
Temperatura de operación	0°C hasta 55°C								
Humedad relativa	0-95% sin condensación								
Acabado	Pintura electrostática horneada color negro infinito								
Ventilación	Convección natural								
Gabinete	Lámina de acero al carbón								
Conexión de entrada y salida	Block de terminales								
Dimensiones AltoxAnchoxFondo cm	12x36x40.5			15.5x35x44			27x55x50		

